

RT ネット

市場単価
製品

現場条件に応じた目合いで吹付基盤の安定を実現。

繊維ネット(1重ネット・肥料袋無)

RTネットの特徴

様々な吹付現場に対応可能


吹付前に法面に施工することで、吹付基盤を安定させます。目合いや太さが異なる4種類のタイプがあり、土質や吹付材などの現場条件に応じて選択が可能です。

市場単価工法

市場単価工法 繊維ネット工(肥料袋無)に該当する製品です。


製品規格

RTネット 1208




目合	12mm×8mm
色	グリーン
材質	ポリエチレン
織り方	ラッセル織
巾	2.0m
長さ	100m・50m
1梱包	200㎡・100㎡

RTネット 1212




目合	12mm×12mm
色	グリーン・黒
材質	ポリエチレン
織り方	ラッセル織
巾	2.0m
長さ	100m
1梱包	200㎡

RTネット 2520



目合	25mm×20mm
色	グリーン・黒
材質	ポリエチレン
織り方	ラッセル織
巾	2.0m
長さ	50m
1梱包	100㎡

RTネット 2520(タフネス)



目合	25mm×20mm
色	グリーン
材質	ポリエチレン
織り方	ラッセル織
巾	2.0m
長さ	50m
1梱包	100㎡

施工実績

広島水道用水供給事業二期トンネル整備(海田～矢野工区)(広島県)



施工後



吹付施工中



吹付完了



それは、人を守る緑。

ロンタイ 株式会社

<https://www.rontai.co.jp/>

[本社] 〒570-0011 大阪府守口市金田町3丁目1番11号
TEL. (06) 6902-9401 (代表) FAX. (06) 6905-9070
E-mail: info@rontai.co.jp